



小米门窗传感器 使用说明书及三包卡

产品介绍

小米门窗传感器通过传感器主体与磁铁的靠近与分开感知门窗状态。低功耗，免工具安装，即贴即用。

*** 本产品仅限室内使用，需要连接小米多功能网关进行智能操作**



基本参数

产品型号: MCGGQ01LM
执行标准: Q/QLML003-2015
工作温度: -5℃~+40℃
工作湿度: 0-95%RH, 无冷凝
电池型号: CR1632
电池寿命: 标准环境>2年(具体视实际使用情况而定)

下载客户端

在应用商店搜索“小米智能家庭”或扫描以下二维码下载智能家庭客户端，连接小米多功能网关后，根据“添加设备”指引添加门窗传感器。

*** 本产品已经接入小米智能家庭，支持MIUI系统锁屏滑动控制，可与其他小米智能家庭产品互联互通。**



更多智能产品请登录 mi.com 购买，或在小米“智能家庭”移动客户端中直接购买并使用。



添加设备

将网关通电，打开智能家庭APP，选择要连接的多功能网关，在设备页面点击添加子设备，根据APP提示操作，直至网关语音提示“连接成功”。

*** 如添加失败，请将传感器移近网关后重试**




安装方法

有效距离验证: 添加设备成功后，在选定的传感器安装位置，用按键针按一下传感器的重置孔，网关发出提示音，表明传感器与网关之间可以有效通讯。

1. 撕下胶贴保护膜
2. 安装时尽量对齐主体与磁铁侧边的安装标记(如下图2)
3. 分别粘贴在所需开合区域(建议传感器主体安装在开合区域固定面，磁铁安装在开合区域活动面，安装间隙在门窗关闭状态下小于22mm)

*** 粘贴表面须保持清洁干燥**
*** 安装时请避免掉落，易损坏传感器主体**



1. 撕下胶贴保护膜 2. 安装时尽量对齐 3. 安装间隙小于22mm

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
硬塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。



小米门窗传感器三包凭证

保修条例

小米门窗传感器售后服务承诺: 严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容包括:

1. 自您签收日起7日内, 本产品出现《小米门窗传感器性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收日起8日-15日内, 本产品出现《小米门窗传感器性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收日起12个月内, 本产品出现《小米门窗传感器性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受维修服务。

非保修条例

属于下列情况(包括但不限于)不在“三包”服务范围之内:

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用; 撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《小米门窗传感器性能故障表》所列性能故障的情况; 因人为原因导致产生《小米门窗传感器性能故障表》所列性能故障。

小米门窗传感器性能故障表

名称	性能故障
小米门窗传感器	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 指示灯失效 3. 重置孔失效 4. 开合感应失效(非安装间隙过大)

若查询更多服务支持信息, 请访问小米售后服务网页: www.mi.com/service 或拨打小米服务电话: 400-100-5678

制造商: 深圳绿米联创科技有限公司
地址: 深圳市南山区高新南四道泰邦科技大厦16层